

ClickShare CX-20

Verwandeln Sie kleine Meetingräume und Treffpunkte in inspirierende Konferenzeinrichtungen.



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit**
- **Plattformunabhängig: funktioniert mit allen Geräten, jeder UC&C-Technologie und einer Vielzahl von AV-Peripheriegeräten.**
- **Verbesserte Sicherheit**
- **Verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Mit 1 Conferencing Buttons ausgestattet**
- **Zusammenarbeit über Conferencing Button oder Collaboration App**

Die moderne Unternehmenswelt erfordert reibungslose Zusammenarbeit und Flexibilität, insbesondere in Bezug auf Teammeetings in kleinen Besprechungsräumen und genau dies gewährleistet ClickShare CX-20 von Barco. ClickShare CX-20 fördert kreative Innovationen durch nahtlose drahtlose Konferenzen und kann Meetings anregender und produktiver gestalten.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Starten Sie ein Huddle Meeting von Ihrem Gerät aus

Mit ClickShare CX-20 ist das Anberaumen von Huddle Meetings von Ihrem Gerät aus leichter denn je, so dass alle Teilnehmer, egal ob vor Ort, als Gast oder aus der Ferne, eine nahtlose und immersive Konferenzerfahrung genießen können. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Conferencing-Software in Kombination mit dem ClickShare Conferencing Button oder der Desktop-App und Sie können Ihre Konferenz in weniger als sieben Sekunden starten. Das CX-20 verbindet sich drahtlos mit vorhandenen Kameras, Mikrofonen und Audio-Peripheriegeräten und sorgt somit für Zeitersparnis und maximierte Effizienz.

Entscheiden Sie, wie Sie zusammenarbeiten möchten

ClickShare CX-20 bietet Ihnen außergewöhnliche Flexibilität und vielfältige Auswahlmöglichkeiten, so dass Sie selbst entscheiden können, wie Sie zusammenarbeiten möchten. Ob am PC, Mac oder mobil, der ClickShare Wireless Conferencing Button und die ClickShare-App ermöglichen eine einfache und konsistente Benutzererfahrung. Neben der Kompatibilität mit mehreren Geräten ist ClickShare CX-20 ebenfalls mit der Technologie Ihrer Conferencing-Plattform (UC) und einer Vielzahl von USB-Peripheriegeräten



kompatibel. Zusätzliche Funktionen wie lokale Anzeige des Raumbildschirms tragen zur Optimierung der Erfahrung bei.

Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration

Das drahtlose Konferenzsystem ClickShare CX-20 eignet sich für alle Unternehmensumgebungen und ist mit großartigen Funktionen für verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration ausgestattet. ClickShare Conference bietet eine problemlose Integration in jedes IT-Netzwerk, während die XMS (Cloud) Management Plattform für eine einfache Geräteverwaltung sowie eine intuitive Benutzererfahrung und klare Analysen sorgt, um mehr aus Ihrem digitalen Arbeitsbereich herauszuholen. Bei praktischen Fragen zur Netzwerkbereitstellung der ClickShare Conference-Reihe informieren Sie sich über unseren technischen Support oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Barco-Ansprechpartner auf.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-20**

| Abmessungen ClickShare-Grundgerät | |
|--|--|
| Abmessungen (HxBxT) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Stromversorgung | Standard-110/220 V AC-Stecker |
| Stromverbrauch | Betrieb: 5-10 W, 24 W max |
| Gewicht | 900 gr |
| Allgemeine technische Daten | |
| Betriebssystem | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App) iOS 12 und höher (ClickShare-App) |
| Systemanforderungen | Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Minimum: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i3 Dual-Core-Prozessor■ 8 GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Neueste Version von Windows 10● Neuester Mojave-Build Empfohlen: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i5 4-Core-Prozessor■ 8 GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Neueste Version von Windows 10● Neueste Version von Mac OS |
| Video-Ausgänge | 4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b |
| Audioausgang | USB, HDMI |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| ClickShare Buttons | 1 |
| ClickShare App | Desktop und Mobilgerät |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App) | 32 |
| Geräuschpegel | Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C |

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-20**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Authentifizierungsprotokoll | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Reichweite | Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS) |
| Frequenzband | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt) |
| Verbindungen | 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite) |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Zertifizierungen | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| Wireless conferencing | über App oder Button |
| Local view | Nur lokale Ansicht der Raumanzeige: |
| Netzwerk-Verbindung | LAN & WLAN * |
| Management and reporting | Ja |
| Gewährleistung | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre |

Generiert am: 05 Jul 2021

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.